



M45

POLIURETANO AZUL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Excelente agarre con una alta fricción cubierta de patrón rugoso.
Alta resistencia a la tracción con cordones de aramida.

PARA SU USO

Live rollers en manipulación de materiales y aplicaciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	IMPERIAL	MÉTRICA
Anchura estándar	1.77in	45mm
Espesor total	0.17in	4.40mm
Masa	0.98lb/ft ²	4.80kg/m ²
Fuerza de tracción a	342lb/in	60N/mm
1% de alargamiento (estático)	Método interno - ref. ISO 21181	
Temp. del trabajo	14/+140°	-10/+60°C
Flexión (A)	3.94in 100mm	
Contraflexión (B)	5.90in 150mm	
Coefficiente de fricción (lado inferior) - Acero		0.50

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- ✓ Antiestático
- ✓ Sin deshilachado

LADO SUPERIOR (TRANSPORTE)

Material: Poliuretano

Color: Azul

Dureza: 90 ShA | DIN53505

Superficie: Rugosa



ELEMENTO DE TENSIÓN
Cuerdas de Aramida

LADO INFERIOR (POLEA)

Material: PA

Color: Negro

Espesor: 0.02" 0.50mm

Dureza: 90 ShA | DIN53505

Superficie: Textil Negro PA

ventas@probandas.com

www.probandas.com

MONTERREY
Tel:(81) 5000 6363

GUADALAJARA
Tel:(33) 3860 4179

CIUDAD DE MÉXICO
Tel:(55) 5597 1840

QUERÉTARO
Tel:(442) 209 5043